


06x06x91L1
WN1061CW1MM

Panasonic アドバンス シリーズ
WN 1061CW
埋込抜け止めコンセント セラミックホワイト

15 A 125 V



JIS Q 1000に基づき JIS C 8303 に適合

安全上のご注意

警告


● 結線するときは、電線を奥まで差し込む。差し込み不十分な場合、発熱するおそれがあり、焼損や火災の原因になります。

● 曲がったり、傷ついたり、変色した電線は使用しない。発熱して火災の原因になります。



■ 適用電線
φ1.6 φ2 Cu (銅) 単線専用
より線には WV2500、WV2501
棒型圧着端子をご使用ください。

■ 結線方法



抜け止め機能について

プラグを差し込んで右に回すと、抜け止め状態になり、簡単に抜けにくくなります。必ず、抜け止め状態でご使用ください。はずす場合は、左に回してから引き抜いてください。

● 右に回した状態で無理に引き抜かない。はみ出す。はめる。コンセントの刃受けが変形し、プラグを保持する力が低下します。また、破損の原因になります。



● ① 一般の差込プラグが使用できません。

ご注意

・ 傾性付プラグ(左右の刃幅が異なるプラグ)はプラグが抜けなくなるおそれがあるため使用できません。

配線器具にも
寿命があります。
取付場所や使用状況
によって異なりますが、
10年*を超えたものは、
特に点検が重要
です。
※: 製品の保証期間では
ありません。



Panasonic アドバンス シリーズ

WN 1061CW

埋込抜け止めコンセント

セラミックホワイト

10コ入

パナソニック株式会社


ITF



24549077393726

Panasonic アドバンス シリーズ
WN 1061CW
埋込抜け止めコンセント セラミックホワイト

15 A 125 V



Panasonic アドバンス シリーズ


WN 1061CW

埋込抜け止めコンセント

セラミックホワイト

10コ入

パナソニック株式会社



パナソニック製品は採用していただいております。 (1214-3)