

雷ガード

- AC電源合計1400W以下で使用してください。
- 雷は必ず雷撃コンセントが対応しています。
- 雷撃15A以上のコンセントを併用して使用してください。
- 他のタップを併用しないでください。
- 雷撃時に電源プラグを抜き、乾いた布でホコリを拭き取ってください。
- トイ用電源、誤用、過力過電等を本体にかけないでください。
- 大雨などの家がかる場所で使用しないでください。
- 水のあかる場所は、使用しないでください。水、濡れ、お掃除剤、油に接触しないでお使いください。
- 雷害予防対策として、雷害防止端子を行っていないでください。
- 雷害予防対策として、雷害防止端子を行っていないでください。
- 雷害予防対策として、雷害防止端子を行っていないでください。
- 雷害予防対策として、雷害防止端子を行っていないでください。

注意

- 製品の電源プラグを接続する際は通常の電源スイッチを閉じてください。
- 雷害防止端子は必ず雷害防止端子に接続してください。
- 雷害防止端子は必ず雷害防止端子に接続してください。
- 雷害防止端子は必ず雷害防止端子に接続してください。
- 雷害防止端子は必ず雷害防止端子に接続してください。
- 雷害防止端子は必ず雷害防止端子に接続してください。
- 雷害防止端子は必ず雷害防止端子に接続してください。
- 雷害防止端子は必ず雷害防止端子に接続してください。

ELPA
WLS-DS4222SUC(BK)

雷ガード

接続機器についてのご注意

特長

接続機器についてのご注意

熱負荷やエアコンなどはタップや延長コードの使用を禁止している機器がありますので製品のコンセントに接続しないでください。詳しくは接続される機器の取扱説明書をご覧ください。

PD対応で超速充電

●PD(パワーデリバリー)対応なので、最大20Wまでの給電が可能です。*

●PD対応スマートフォン、タブレット等を超速充電できます。*

*1. USBポートのうちType-Cポートのみ使用し、PD対応のケーブルを使用

従来の充電器(出力5V/1A)

最大出力 最大出力4倍

本製品 USB Type-Cポート

最大20W 超速充電

*2. 出力5V1Aの充電器使用時の電力と比較

集中スイッチ

●全ての差込口とUSBポートの電源をまとめて入/切できます。

キズ防止マット付

●本体底面とクランプにキズ防止用のマット付です。

AC差込口のホコリ防止

差込口にはホコリゴジメの侵入を防ぐ設計です。

差込口は特殊ラッキングに強いクリア樹脂採用

誘導雷を吸収 雷から接続機器を守る

●誘導雷を吸収し、雷から接続機器を守る設計です。

火災や感電を防ぐ

断線に強いコードです。

●断線に強いコードです。

●断線に強いコードです。

●断線に強いコードです。

●断線に強いコードです。

使用上の注意

- 本製品は雷撃防止インサレーション、アーク防止コンセントの設計を採用し、雷害防止効果を実現しています。
- 本製品は雷撃防止インサレーション、アーク防止コンセントの設計を採用し、雷害防止効果を実現しています。
- 本製品は雷撃防止インサレーション、アーク防止コンセントの設計を採用し、雷害防止効果を実現しています。
- 本製品は雷撃防止インサレーション、アーク防止コンセントの設計を採用し、雷害防止効果を実現しています。
- 本製品は雷撃防止インサレーション、アーク防止コンセントの設計を採用し、雷害防止効果を実現しています。
- 本製品は雷撃防止インサレーション、アーク防止コンセントの設計を採用し、雷害防止効果を実現しています。
- 本製品は雷撃防止インサレーション、アーク防止コンセントの設計を採用し、雷害防止効果を実現しています。
- 本製品は雷撃防止インサレーション、アーク防止コンセントの設計を採用し、雷害防止効果を実現しています。

ELPA 朝日電器株式会社

〒100-0001 東京都千代田区千代田1-1-1 朝日電器ビル

TEL: 03-5561-1166 FAX: 03-5561-1167


URL: www.elpa.com

4 901087 228331

MADE IN CHINA 250411A

ご使用方法

●クランプを使って机に固定



●クランプを取り外す

底面クランプのビスをドライバーで取り外す


ビス

●コードの出す向きを変える

設置場所に合わせコードを溝にはめ込む(3方向に対応)

仕様

- 使用温度範囲: -10℃~40℃
- コード長: 2m
- AC差込口: 最大電圧/電流 3.000V 15.000A
- USBポート: Type-Aポート: 5V 2.0A / 12V 1.5A 18W Max; Type-Cポート: 5V 2.0A / 5V 2.25A / 12V 1.5A 18W Max
- ポート数: Type-A 1ポート / Type-C 1ポート



商品情報はコチラ

ELPA
WLS-DS4222SUC(BK)

雷ガード

2m PD対応 USB 集中スイッチ付デスクタップ

USB 2ポート

コンセント 4個口

L型プラグコード付 最大出力20W Type C

クランプで机に固定



超速充電

Type C PD対応

USB Type A 1ポート

Type C 1ポート

デスクに固定で抜き差しスムーズ



コードの出す向きを3方向に変えられる



コードを左右に出せるので机を壁にとり付けられる



電源をまとめて入/切集中スイッチ

