



鋭剛

万能鋏 ステンレス

165mm

特長

- ギザ刃仕様で、切断対象物を逃がさず、スムーズにカット。
- 連続作業に最適なバネ仕様。
- 切断性能を高める、精度の高い日本製リベット採用。

用途

- 日曜大工・工作・ホビーなどの作業に。

仕様


- 刃部材質:SUS420J2 □刃部硬度:HRC50±2
- グリップ部材質:PVCコーティング

切断能力

軟鉄	約0.8mmまで
ステンレス板	約0.5mmまで
プラスチック板	約1.5mmまで
アルミ板	約1.5mmまで
アルミ線・銅線	約2.5mmまで
ステンレス線	約1.2mmまで

※数値はあくまでも目安になります。切断能力以上の素材の切断はやめて下さい。はさみ本体や素材の状態によって、切断能力は若干異なります。

ストッパーの開閉



片手でハンドルを強く握りながら、もう片方の手でストッパーを開け閉めして下さい。

△ 使用上の注意

- 使用用途以外では使用しないで下さい。
- 本品は刃部を鋭利に仕上げております。取り扱いには十分にご注意下さい。
- 切断能力以上の素材の切断は行わないで下さい。本体に負荷が掛かり、刃部やグリップなどの破損につながり、非常に危険です。
- 作業時には手袋・安全メガネなどの保護具を着用して下さい。また、はさみ本体の開閉時に、刃部・グリップ部などで手を挟むことがないようにご注意下さい。
- 作業中、横方向にはさみ本体をこじったりしないで下さい。刃欠けの原因につながります。
- 使用後は、水気や汚れを取り去り、カシメ部・刃部などに油をつけて保管して下さい。
- 保管時には、確実にストッパーを掛けて、刃が閉じていることを確認してから、幼児や子供などの手の届かないところに保管して下さい。
- 一度、硬い素材を切断した後は、布やビニールなどの柔らかい素材が切りにくくなることがあります。柔らかい素材を切断するときには、専用鋏としてご使用下さい。
- ピアノ線や鋼材・鋼線の中でも硬く熱処理された素材には使用できません。
- 刃先にいくほど、切断能力は低下します。硬いもの、分厚いものの切断は刃の根本部分で行って下さい。
- 本品は非絶縁工具ですので、通電している箇所では使用しないで下さい。
- 本品は、刃部をギザ刃加工しています。対象物の切断面にギザギザが残りますので、残ると困る対象物・作業には使用しないで下さい。
- 本品は予告なく、仕様変更する場合があります。あらかじめご了承下さい。



発売元 藤原産業株式会社

兵庫県三木市福井2115-1 TEL.0794-86-8200

日本製