


06x06x9L1
15x0000
WN 1901 MM

■ 適用電線
φ1.6 φ2 Cu (銅) 単線専用
より線にはWV2500、WV2501棒型圧着端子をご使用ください。

■ 結線方法

①  →

②  奥まで
押し込む

焼損のおそれあり
奥まで
差し込む

JIS Q 1000に基づき
JIS C 8303に適合

安全上のご注意



警告

- 結線するときは、電線を奥まで差し込む
差し込み不十分な場合、発熱するおそれがあり、焼損や火災の
原因になります。
- 曲がったり、傷ついたり、変色した電線は使用しない
発熱して火災の原因になります。 X

抜け止め機能について

プラグを差し込んで右に回すと、抜け止め状態になり、簡単に
抜けにくくなります。必ず、抜け止め状態でご使用ください。

- 右に回した状態で無理に引き抜かない  はめる
はめます



● 右に回した状態で無理に引き抜かない
はめる
はめます

① 一般の差込プラグが使用できます。

● 極性付プラグ(左右の刃幅が異なるプラグ)はプラグが抜け
にくくなるおそれがあるため使用できません。

ご注意

配線器具にも

寿命があります。

取付場所や使用状況
によって異なりますが、
10年*を超えたものは、特に点検が重要
です。

*: 製品の保証期間では
ありません。



Panasonic フルカラー

WN 1061

埋込抜け止めコンセント

10コ入

パナソニック株式会社

ITF




24902710561263

Panasonic

フルカラー

WN 1061

埋込抜け止めコンセント



15 A 125 V


Panasonic フルカラー

WN 1061

埋込抜け止めコンセント

10コ入

パナソニック株式会社



パナソニック製品は差込み端子は使用しないでください。 (1901-1)