

DE-200

サウンドエレチェッカー

⚠ 警告


- 250V以上の電圧には使用しないでください。感電の恐れがあります。
- ご使用前に必ず既知の電源で確認してください。
- 本器を無断で改造したり、分解したりしないでください。重大な事故の原因になる恐れがあります。

⚠ 注意

- 保管する場合は直射日光の当たらない乾燥した場所に保管してください。
- 本説明書に記載されている用途以外には絶対に使用しないでください。
- 子供に触れさせないでください。
- ほこりの多い場所、水に濡れる場所では使用しないでください。
- 落下、振動、衝撃など強い力が加わらないように注意してください。故障の原因になります。
- 使用後は、ケガを防ぐため、テストリードのカバーをしてください。

■ 使用方法

- 100Vコンセントの場合
テストリードを本体に装着して、コンセントに差し込んでください。
- 200Vコンセントの場合
テストリードを本体から外して、コンセントに差し込んでください。
- ネオンランプの表示
60V以下の時：不点灯
100V時：左側が1個点灯
200V時：左・右両方点灯
- ブザー音は、100V・200V共通です。



注意：正確な電圧を測定する場合は、電圧計を使用してください。

■ 仕様

使用電圧：AC250V以下
 使用周波数：50Hz～60Hz
 絶縁抵抗：10MΩ以上(DC500V、テストリードとケース間)
 耐電圧：2000V 1分間(テストリードとケース間)
 動作温度範囲：0℃～40℃(RH80%以下)
 サイズ：34×28×65mm
 質量：35g

ジェフコム株式会社

〒579-8014 東大阪市中石切町3-13-16