ELPA

WBS-TW12442BUC(BK)

外箱は段ボールを使用しています

陸海航空パッケージ

接続機器についてのご注意

熱器具やエアコンなどはタップや延長コードの使用を禁じている機器がありますので壁のコンセントに直接接続してください。詳しくは接続される機器の取扱説明書をご確認ください。

特長

PD対応で超速充電

●PD(パワーデリバリー)対応なので、最大20Wまでの充電が可能です。※1

●PD対応スマートフォン、タブレット等を超速充電できます。※1

※1 USBポートのうちTypeCポートのみ使用し、PD対応のケーブル使用可

従来の充電器(出力5V/1A)

最大5W

本製品 USB Type-Cポート

最大20W 超速充電

最大出力4倍

※2 出力5V1A0充電器使用時の電力値と比較

Type-Aポート

Type-Cポート

ブレーカー内蔵集中スイッチ

●全ての差込口とUSBポートの電源をまとめて入/切できます。(RESET側にすると電源が入り、通電ランプが点灯します。)

●過電流を検知するとブレーカーが作動し、自動で電源が切れます。

※ブレーカーは使用電力が1500Wを超えると作動します。使用させる場合はUSB含み1500W以下になるように機器を取り除き、スイッチをRESET側にしてください。

ブレーカー内蔵集中スイッチ

通電ランプ

誘導雷を吸収 雷から接続機器を守る

最大サージ電圧 3,000V

※最大サージ電圧は、IEC61000-4-5規格に基づく数値です。

⚠雷ガード表示LEDが点えている場合はサージ吸収効果がなくなっていますので新しい製品と交換してください。

雷ガード表示LED

火災や感電を防ぐ

断線に強いコードです。

導体

被ふく

保護被ふく

安全で便利なプラグ

耐トラッキングカバー

180°回転スイングプラグ

AC差込口のホコリ防止

差込口にはホコリ・ゴミの侵入を防ぐ扉付です。

差込口は防やトラッキングに強いエリア樹脂採用

サポート用マグネット

スチール机などに安定させて設置できます。

※本製品は水平な場所に設置してください。壁掛や天井等への設置はできません。※ドライ・ドアでなので、結露はできません。

使用上のご注意

●本商品は電話線やインターネット回線、アンテナ線などコンセント以外から侵入する雷サージからは機器を保護できません。

●本商品は、スイッチの切り替えで電源が切られたことによるデータの損失などについては当社は一切責任を負いません。安全上のご注意をよくお読みの上、正しくご使用ください。

●本商品は、異常発熱や異臭がある場合は、ただちに使用を中止してください。異常があるときは速やかに使用を中止してください。

●タップには寿命があります。かた一般は点検しましょう。交換の目安は3~5年です。

●USB接続機器については、全ての環境、条件において動作を保証するものではありません。お客様のご使用接続機器に対し、破損・データ損失などいかなる損害が発生しましても、当社は一切の責任を負いかねます。は音楽等をよく読みの上、正しくご使用ください。

●マグネット・ドライバンコンなどの電子機器、磁気カードなどに近づけないでください。

●ぬれ手などは、防水面に触れないよう、ご注意ください。

●USBポートへはしっかりと、ホコリ・ゴミ、異物に力を入れずに差し込んでください。

※仕様及び外観・外装は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。
※製品にほこりを感じてあります。万一不良品があった場合は良品と交換いたします。それ以外の責任は負いかねます。

仕様

●使用温度範囲：−10℃~40℃　●コード長：2m

AC差込口

●定格：AC100V 14A　●合計1400Wまで　●口数：12個口

USBポート

●出力 Type-A
Type-C1：DC5V 3.0A / 9V 2.25A / 12V 1.67A 20W Max
Type-C2：DC5V 3.0A / 9V 2.25A / 12V 1.67A 20W Max
Type-A1~C2：DC5V 3.0A 15W Max
Type-A2~C2：DC5V 3.0A 15W Max
●ポート数：Type-Aポート / Type-Cポート

屋内専用　屋内専用

外箱 紙材　袋

オーダーNo. 3320-4

ELPA 朝日電器株式会社

〒574-0051 大阪府大東市野崎徳庵中9-18 http://www.elpa.co.jp/
大阪 072(871)1144 | 東京営業所：〒105-0011 港区
名古屋 052(872)3501 | 芝公園2丁目11番1号 芝公園第一ビル

4 901087 228348

MADE IN CHINA　241015A

複数台の機器もスッキリ配線

ミーティング

デスク

テレビ周辺

ゲーム・eスポーツ

ELPA

WBS-TW12442BUC(BK)

雷ガード ブレーカー内蔵

コード長 2m　PD対応 USB

タワー型 集中スイッチ付タップ

USB 4ポート

コンセント 12個口

スイングプラグコード付　合計最大出力 40W Type-C

超速充電

Type C　PD対応

安全上のご注意

⚠警告

●AC差込口合計1400W以下でご使用ください。
●電源は必ず壁のコンセントからお取りください。
●定格15A以上のコンセントを単独でご使用ください。
他のタップと併用しないでください。
●定期的に電源プラグを抜き、軽いたたで汚コリを取り除いてください。
●トイレ用洗剤、漂白剤、殺菌剤、殺虫剤等をお掛けなないでください。
●大などペットの尿がかかる場所で使用しないでください。
●水のかかるところでは、使用しないでください。水、洗剤、殺虫剤等に浸った場合は新しいものと交換してください。
●電源プラグの抜き差しは、濡れた手で行わないでください。
●電源プラグは確実に差し込んでください。
●煙が出ただたら、速のコンセントに接続している本品の電源プラグ、電源コードに触れないでください。
感電の原因となります。

安全上のご注意

⚠注意

●機器の電源プラグを接続する場合は機器の電源スイッチを切ってご接続してください。
●分解・改造はしないでください。
●汚れた際は、電源プラグを抜き、柔らかい布に薄めた中性洗剤を含ませて拭いてください。
ベンジン・シンナー や強力な洗剤は、絶対に使用しないでください。
●電源コードの上に物を載せたり、ステップル等で固定しないでください。
●電源コードの内部被ふくが露出、導体が露出・断線した状態で使用しないでください。
●AC差込口、USBポートに異物を入れないでください。
●変形・破損した電源プラグ、USBコネクターは使用しないでください。

ELPA

WBS-TW12442BUC(BK)

雷ガード ブレーカー内蔵

コード長 2m　PD対応 USB

タワー型 集中スイッチ付タップ

USB 4ポート

コンセント 12個口

スイングプラグコード付　合計最大出力 40W Type-C

超速充電

Type C　PD対応

USB

Type A 2ポート　Type C 2ポート