商品コード	107189	材質	K5EF	デザイン担当	別所 / 曽根田
連番・品名・品番	152-LEDクリップライト配光可変型-ILW-60GWC	刷色	4C	更新日	2024.05.15
販路 / 得意先名	-	加工	-		
部品コード・部品名	化粧箱	形式	抜き箱		
サイズ	(外寸)W220×D195×H210mm	入数	1		

C M Y K

PROLEDS™

LEDクリップライト配光可変型

ILW-60GWC

■ランプ本体の取り外し方（交換・点検）

ランプ本体を回して外します。

ランプを交換する際は、以下の機種を使用してください。

適合ランプ	配光可変型交換用ランプ LDX-60GW/ LDX-90GW

■クリップの取り付け

本体とクリップを図のように取付金具ではさんで、調整レバーを回して締めてください。

取付金具 / 調整レバー / クリップ

クリップの後ろ部分を強く握って開き丈夫で安定したポールや板材にはさんでください。ポールは48.6㎜まで、板材は60㎜までの幅で取り付けることが可能です。

最大60㎜

■連結の仕方

本体の連結コンセントに別のLEDクリップライト電源プラグを差し込んで連結することが可能です。

連結コンセント

最大500Wまで連結可能

■電源スイッチ

電源スイッチを回す度に、電源[オン][オフ]を切り替えます。左・右回りどちらにも回せます。

電源スイッチ

■お手入れの仕方

●お手入れの際は必ず電源を切り、本体が冷えてからおこなってください。
●器具を排除する際は、乾いた柔らかい布で拭きとるか、水で湿した柔らかい布をよく絞ってから拭いてください。
●排除する際は、口金などの樹脂部には水・洗剤・薬品などを使用しないでください。部品劣化や感電の原因になります。

■仕様

本体サイズ	幅約227×奥行約250×高さ約350mm
質量	約1050g
電源	AC100V 50/60Hz
付属ランプの定格消費電力	50W
連用電灯の定格消費電力	200W
色温度	6500K(昼光色)
全光束	最大6000lm
口金	E26
電源コード長さ	約5m

※商品の仕様は予告なく変更することがあります。
※製品の写真は例のため、実際の製品の色と多少異なる場合があります。
※画像、イラストはイメージです。
※保証期間内に、故障などによる無料修理をお受けになる場合には、[本製品パッケージ]と[レシート(領収書)]または[販売伝票]を提示ください。

保証1年

安全上のご注意

ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。ここに示した注意事項は、お使いになる方や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのもので、「警告」「注意」の2つに分けて説明しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

⚠警告 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

⚠注意 誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害の発生が想定される内容を示しています。

図記号の意味：🚫 してはいけない「禁止」内容です。 ❗ しなければならない「強制」内容です。

⚠警告

必ず実施：**点灯異常の際は電源を切る**
異常を感じたときは速やかに電源を切ってください。放置しますと火災・落下による怪我の原因になります。工事店・電気店にご相談ください。

禁止：●紙や布などであおったり、燃えやすいものに近付けたりしないでください。また、ドアの開閉範囲や家具などの可燃物の近くに取りつけないでください。（火災・器具加熱の原因）●屋外や水にぬれる可能性のある場所では使用しないでください。（故障・感電の原因）●電源コードを傷つけないでください。（故障・感電の原因）●電源コードを無理に引っ張ったり踏んだり、束ねて使用したりしないでください。（故障・感電の原因）●設置や運搬、清掃の際は必ず電源を切ってください。（感電の原因）●分解・改造をしないでください。（感電・火災の原因）

⚠注意

禁止：●物をぶつけたり、衝撃つけたり、強く握ったりしないでください。（破損・けがの原因）●点灯中や消灯直後は器具が熱いので触れないでください。（やけどの原因）●非インバーター式の発電機では使用しないでください。（故障の原因）●定格電圧100Vで使用してください。（故障の原因）●器具周囲温度が5℃～35℃の範囲で使用してください。（破損・故障の原因）●直流電源や低容電源では使用しないでください。（故障の原因）●設置時は不安定な場所や、強度のネッタな場所には取り付けないでください。（破損・けがの原因）●火源を直視しないでください。（目に悪影響を及ぼすことがあります。）●排煙や引火ガス、オイルミスト、腐食性ガスが発生する場所では使用しないでください。（故障の原因）●器具に向かって殺虫剤を噴霧しないでください。（変色・破損の原因）●器具が汚れた場合は、必ず電源を切り柔らかい布等をよくしぼって水ぶきをしてください。洗剤、薬品、アルコール、シンナー等を使用しての拭き取りはしないでください。（変色・破損の原因）●ランプ本体の取り付けの際に必要以上に力をかけないでください。ランプ本体だけではなくソケットの破損・故障につながる恐れがあります。（破損・故障の原因）●可動する光源部の隙間に指を入れないでください。（けがの原因）●可動範囲（0°～90°）を超えて動かさないでください（破損・故障の原因）

使用上の注意：●LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。●表示が発光するスイッチに使用した場合、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。●点検せずに長時間使い続けると、まれに火災・感電・落下などにいたる場合があります。

お願い：●ラジオ、ワイヤレス方式の機器は、なるべく照明器具から離してご使用ください。雑音が入る可能性があります。

アイリスオーヤマ株式会社
〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号
ホームページ https://www.irisohyama.co.jp/

お客様サポート
24時間365日
Web問合せサービス

製品に関するお問い合わせ(通話料無料)
アイリスコール 0120-311-564
9:00～17:00(年末年始・会社都合による休日を除く)

修理に関するお問い合わせ(通話料無料)
修理専用コール 0800-170-7070
9:00～17:00(年末年始・会社都合による休日を除く)

●お問い合わせの際は、製品の型番をお調べいただき、本製品パッケージ・ご購入額のわかるものメモのご用意をお願いします。

LEDクリップライト配光可変型
ILW-60GWC

4 967576 704397

MADE IN CHINA

シーンに合わせて選べる照らし方

光源部を開いた状態（0°）から90°までの範囲で調整可能です。

光源部を開く　カバーなし

大光量モード

明るさが必要な場所を最大光束6000lmで照らします。

光源部を開く　カバーあり

眩しさ軽減モード

光源が目に入る作業場を柔らかい光で照らします。

ランプ本体 / 光源部（カバー付き） / クリップ

光源部を閉じる　カバーあり

広範囲照射モード

広い範囲で全体を照らします。

取り外す際は、カバーの左右にある爪を浮かせるようにしてください。
取り付ける際は、カバーをカチッと音が鳴るまではめこんでください。
※無理に力を加えると破損の恐れがあります。特に取り外す際は、光源部の裏側から爪が外れているかをご確認ください。

IRIS OHYAMA

PROLEDS™

LEDクリップライト 配光可変型 ILW-60GWC

屋内用　屋外や水に濡れる場所ではご使用になれません。

光量（全光束）最大6000ルーメン

シーンに合わせて選べる照らし方

優れた放熱性 丈夫なアルミダイキャスト

最大500Wまで 連結コンセント付き

単管パイプに使用可能 クリップ最大取付幅60㎜

カバー取り外し可能

着脱式 2WAY