

ELPA  
WB-SL4222SUC(W)

雷ガード

2m PD対応 USB スリム回転タップ

ELPA  
WB-SL4222SUC(W)

コンセント コード長 USB  
4.2m + 2m

接続機器についてのご注意

延長ケーブルやアダプターなどタップや延長コードの使用を禁止している機器があるため、接続の際は必ず取扱説明書をご確認ください。詳しくは接続される機器の取扱説明書をご確認ください。

特長

PD対応で超速充電

- PD (Power Delivery) 対応なので、最大20Wまでの給電が可能です。
- PD対応スマートフォン、タブレット等を超速充電できます。\*1
- \*1 USBポートのうちType-Cポートのみ使用し、PD対応のケーブルを使用時

従来の充電器(出力5V/1A)



全ての差込口がくると回転

隣の差込口と干渉せず  
ACアダプターも無駄なく差せる  
※上・下以外の斜め位置では差込みできません。  
無理に差込んだり、差込んだ状態で強引に挿入・抜きの原因となります。

コード付け横がくると回転

シーンに合わせて  
スッキリ配線  
※上・下以外の斜め位置では差込みできません。  
無理に差込んだり、差込んだ状態で強引に挿入・抜きの原因となります。

仮固定用アタッチメント付属

※壁や天井裏には取り付けないでください。  
※アタッチメントを押し込みの際は、下記ラジカセをご壁の上設置してください。

アタッチメント固定時 ネジ位置



誘電体を吸収 雷から接続機器を守る

●雷サージ抑制  
ESD1000-45  
規格に準拠しています。

USBポートのホコリを防止

スライド扉で、ホコリ・ゴミの侵入を防ぎます。

キャップでホコリを防止

安全キャップ 2個付属

安全で便利なプラグ

180°回転  
スイングプラグ

火災や感電を防ぐ

断線に強いコードです。  
カバー 被ふく  
保護被ふく

使用上のご注意

- 本製品は延長線やインターコンネクト線、アダプターなどとコンセント以外から挿入する器具・ケーブルには電圧を認識できません。
- 電源ケーブルの断線や絶縁体の破損による発熱、または短絡を防止してください。異常があららば直ちに電源を切り、変形、変色、ススが発生、破裂の恐れがあります。
- ケーブルが劣化すると、一部に電圧が漏れやすくなります。
- ケーブルの断線や絶縁体の破損による発熱、または短絡を防止してください。異常があららば直ちに電源を切り、変形、変色、ススが発生、破裂の恐れがあります。
- ケーブルの断線や絶縁体の破損による発熱、または短絡を防止してください。異常があららば直ちに電源を切り、変形、変色、ススが発生、破裂の恐れがあります。

仕様

- 使用温度範囲: -10℃~40℃
- 付属品: 仮固定用アタッチメント×1個、雷サージ抑制器(AC×14mm)、安全キャップ×2個
- AC端子: AC100V 14A ●合計1400Wまで ●口数4個口
- USBポート: 規格 Type-Aポート DC5V 3.0A / 9V 2.22A / 12V 1.67A 20W Max  
Type-Cポート DC5V 3.0A / 9V 2.22A / 12V 1.67A 20W Max  
2in-1同時接続可能 DC5V 3.0A 10W Max
- ポート数: Type-A 1ポート / Type-C 1ポート

※ホチキスなどで刺しておきますので取扱いには十分ご注意ください。  
※設置及び取扱いの際は必ず取扱説明書をご確認ください。ご了承ください。  
※製品に力を入れています。ご了承ください。ご了承ください。  
※保証は1年です。ご了承ください。ご了承ください。

屋内専用 屋内専用

ELPA 朝日電器株式会社

4 901087 228335

MADE IN CHINA 280418A

安全上のご注意

警告

- AC電源合計1500W以下で使用してください。
- 使用後は必ずコンセントから抜いてください。
- 定格15A以上のコンセントを挿入してください。他のタップと併用しないでください。
- 定期的に電圧プラグを抜き、乾いた布で少し掃除してください。
- トイレ用洗剤、漂白剤、強力漂白剤を本体にかけないでください。
- 水のかかる場所からは離れてください。水、油、乾草屑に接した場合は新しいものと交換してください。
- 電圧プラグの抜き差しは、濡れた手でしないでください。
- 電圧プラグは確実に差し込んでください。
- 電圧プラグを差し込んだら、他のコンセントに挿入しては本製品の電圧プラグ、電圧コードを抜いてください。感電の原因となります。

注意

- 電圧の電圧プラグを挿入する場合は電圧の電圧スイッチを切って接続してください。
- のれんを巻かないでください。
- のれんは、電圧プラグを抜き、乾いた布で少し掃除してください。ペンチやラジオペンチや強力洗剤は絶対に使用しないでください。
- 電源コードの上に物を載せたり、ステップなどで踏まないでください。
- 電源コードの両端をしっかりと握り、導線が露出、破損したまま使用しないでください。
- AC差込口、USBポートに異物を入れないでください。
- 変形・破損した電圧プラグ、USBコネクタ等は使用しないでください。

この製品は延長線やインターコンネクト線、アダプターなどとコンセント以外から挿入する器具・ケーブルには電圧を認識できません。

USB 2ポート  
コンセント 4個口

スイングプラグ  
コード付  
20W

PD対応  
スマホ・タブレットを最適出力で超速充電!



3方向対応 差込口  
差込口が回転

設置しやすい回転構造  
コード付け横が回転

ホコリ防止スライド扉  
ホコリの侵入を防ぐ

超速充電  
TypeC PD

USB  
Type A 1ポート  
Type C 1ポート

付属品  
●仮固定用アタッチメント×2個  
●安全キャップ×2個  
AC端子合計1400Wまで

WB-SL4222SUC



